

扩膜机

扩膜机是专门用于晶圆、LED等切割后的扩膜工序，配备进口导轨，温控系统，可均匀的扩张晶粒之间的间距。



产品特点:

适用于蓝膜、UV膜、PET衬底膜;

- 扩膜的高度和速度可调整;
- 工作盘具有加热功能，有助于膜的延伸性;
- 调整工作盘上升的高度，即可调整晶粒之间的间距;
- 装有气弹簧，翻盖省力功能。
- 机台质量可靠、性能稳定;

型号		DE-100	DE-200	DE-300	单位	备注
规格参数	适用产品尺寸	3~6	3~8	3~12	Inch	可定制特殊品
	适应环规格	定制	定制	定制		可定制特殊品
	适应膜的种类	PVC膜、蓝膜	PVC膜、蓝膜	PVC膜、蓝膜		
	台盘加热范围	室温~80°	室温~80°	室温~80°	°	
	扩张高度	10~70mm	10~70mm	10~100mm	mm	
动力	电源	单相AC 220	单相AC 220	单相AC 220	V	
	压缩空气	0.5~0.8	0.5~0.8	0.5~0.8	MPa	
	设备重量	90	90	120	Kg	

备注：根据客户产品及使用的差异，如有特殊要求，购买前请于我司业务人员联系

期待与您合作！

如有疑问，可联系我司业务人员

苏州红杨微电子有限公司

联系人：魏红兵（13606137535）

E-Mail:adam@rpms.com.cn

地址：江苏苏州西环路883蓝文化创意产业园