

手动贴膜机



手动贴膜机主要用于晶圆切割前的贴膜工序，适用于晶圆、玻璃、基板、**QFN**等产品，操作方便快捷，能有效的提高工作效率

产品特点:

适用于蓝膜、UV膜、PET衬底膜及其它单/双层膜；

工作盘具有加热功能，更有效的贴合；

更省膜，更高效的作业；

工作盘具有弹力，针对不同厚度的产品可兼容；

上翻盖有液压弹簧支撑，操作省力，安全；

配备圆周刀和横切刀采用进口刀片，使用寿命更长；

采用精密直线导轨和欧姆龙温控器，使机台质量可靠、性能稳定；

| | 型号 | JS -200 | JS-300 | 单位 | 备注 |
|------|--------|-------------|--------------|-----|--------|
| 规格参数 | 适用产品尺寸 | 3~8 | 3~12 | 寸 | |
| | 适应环规格 | DISCO标准 | DISCO标准 | | 可按要求定制 |
| | 适应膜的种类 | UV膜/蓝膜 | UV膜/蓝膜 | | 选配 |
| | 台盘加热范围 | 室温-90 | 室温-90 | ℃ | 可调整 |
| | 机器尺寸 | 500*850*350 | 900*1000*600 | mm | |
| 动力 | 电源 | 单相AC 220 | 单相AC 220 | V | |
| | 压缩空气 | 0.5~0.8 | 0.5~0.8 | MPa | |
| | 设备重量 | 100 | 130 | KG | |

备注：根据客户产品及使用的差异，如有特殊要求，购买前请于我司业务人员联系

期待与您合作！

如有疑问，可联系我司业务人员

苏州红杨微电子有限公司

联系人：魏红兵（13606137535）

E-Mail:adam@rpms.com.cn

地址：江苏苏州西环路883蓝文化创意产业园